

Витал Девелопмент Корпорэйшн



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» представляет установку для получения воды очищенной собственного производства.

Интеллектуальная система Prodeion разработана специально для применения в лабораторной диагностике: вода, получаемая при помощи установки, – деионизованная судельным сопротивлением 18,2 МОм*см (удельная электропроводность 0,055 мкСм/см). Измеряется при помощи встроенного кондуктометра.

Prodeion – это компактная, простая и удобная в использовании и обслуживании установка:

- Оснащена авматической диагностикой работоспособности системы и промывкой фильтров при включении.
- Постоянный контроль качества чистой воды на выходе в режиме реального времени.
- Автоматическое отключение системы при заполнении накопительной емкости.
- Отображение на жк-дисплее данных измерения удельного сопротивления, температуры и давления воды.
- Быстросъемные узлы и детали для простоты обслуживания системы.



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



sale@vital-spb.ru
www.vital-spb.ru



+7 (812) 250-55-10



г. Санкт-Петербург
Дорога в Каменку, 56 лит.А

PRODEION СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ





PRODEION СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ



Соответствует:

ISO3696 (1987)

ASTM (D1193-91)

NCCLS (1988)

Система Prodeion оснащена механическим и угольным фильтрами, обратно-осмотической мембраной, ионообменными фильтрами. При подключении Prodeion к водопроводу не требуется дополнительных устройств.

В комплекте с установкой поставляется накопительная емкость.

Для лабораторий со средним уровнем потребления очищенной воды разработана модель Prodeion 10 VS-Compact с выделенным в отдельный мобильный блок комплектом фильтров предварительной очистки.

Интеллектуальные системы Prodeion 10 VS-M, 20 VS-M, 40 VS-M и Prodeion 10 VS-Compact - оптимально подходят к автоматическим анализаторам, имеющим самозабор деионизированной воды.

Для анализаторов требующих подачу деионизированной воды под давлением разработаны модификации Prodeion 10 VS-MA, 20 VS-MA, 40 VS-MA, Prodeion 10 VS-Compact-A.

Гарантия на установку Prodeion - 12 месяцев.

Технические характеристики

Модель	PRODEION 10 VS-M	PRODEION 20 VS-M	PRODEION 40 VS-M	PRODEION 10 VS-Compact
Напряжение питания	230 В			
Потребляемая мощность	≤ 180 ВА			≤ 90 ВА
Производительность*	≥ 12 л/час	≥ 20 л/час	≥ 30 л/час	≥ 12 л/час
Чистота воды на выходе	до 18,2 МОм • см			до 10 МОм • см
Давление входящего потока	2.0—7.5 Бар			2.0—7.5 Бар
ЖК-дисплей	удельное сопротивление, температура и давление воды			удельное сопр., температура
Накопительная емкость	10 л	20 л	40 л	10 л
Ресурс **	7000 л			
Габариты	450 x 1120 x 325 мм			350 x 770 x 335 и 290 x 465 x 190 мм
Вес	38 кг	43 кг	43 кг	30 кг

* - при 18 °C ;

** - при условии входной воды не более 200 мкСм/см